



Venezolana de
Industria Tecnológica

SR2280M4

Rack 2 Canales



Fotos Referenciales

	Versión 1	Versión 2	Versión 3
PROCESADOR (2) x INTEL® XEON® E5 SERIES	E5-2620 V4 (hasta 3.00 GHz)	E5-2650 V4 (hasta 2.90 GHz)	E5-2650 V4 (hasta 2.90 GHz)
CACHE/ QPI	20 M / 8.0 GT/s	30 M / 9.6 GT/s	30 M / 9.6 GT/s
NÚCLEOS	6	10	10
RAID 0/1/10 + BATERÍA CACHE - Opcional: Mediante Accesorios, Soporta 0/1/5/6/10/50/60	✓	✓	✓
CHIPSET INTEL® C610	✓	✓	✓
MEMORIA RAM 24 RANURAS DDR4 MÁX. 1536 GB CON TECNOLOGÍA ECC, MIRRORING MEMORY, SPARING	(2) x 16 GB DDR4	(4) x 16 GB DDR4	(8) x 16 GB DDR4
CONTROLADOR DE DISCO DURO 8 CANALES SAS 6Gb - Opcional: 12 Gb	✓	✓	✓
DISCO DURO SOPORTE MÁXIMO 24 DISCOS 2.5" SATA/SAS/SSD (HOT-PLUG)	(4) x 600 SAS	(8) x 600 SAS	(6) x 1 TB SAS
FUENTE DE PODER (2) x 800W, SOPORTA REDUNDANCIA 1+1	✓	✓	✓
RANURAS DE EXPANSIÓN E/S 1 PCI-E X16, 4 PCI-E X8	✓	✓	✓
PUERTOS INTEGRADOS E/S FRONTALES: (1) x USB 3.0 (1) x VGA Estándar. (1) TPM POSTERIORES: (2) x USB 3.0 (1) x VGA Estándar (4) GbE (1) x RJ45 Ethernet (para uso exclusivo de Adm.Remota) INTERNOS: (2) x USB 3.0	✓	✓	✓
TARJETA DE VIDEO INTEGRADO (16 MB)	✓	✓	✓
UNIDAD ÓPTICA DVD-RW SLIM	✓	✓	✓
FLOPPY Opcional: Disquete virtual USB basado en Tecnología de Mem. Flash	✓	✓	✓
CONTROLADORA DE RED (4) x RJ45 de 1000 Mbps; (1) x RJ45 ADM. REMOTA	✓	✓	✓



SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS

Red Hat®, Microsoft® Windows Server®, Solaris, CentOS



GARANTÍA / CERTIFICACIONES

1 AÑO / CCC, CE



TEMPERATURA DE OPERACIÓN /VOLTAJE

10°C ~ 35°C / 110VAC - 240V - 240V



DIMENSIONES / PESO

(87 X 447X 720 mm) CHASIS 2U / 25 kg